

# Specifiche tecniche

Immagine/Display	<b>Dim. diagonale schermo (pollici)</b>	50 pollici
	<b>Dim. diagonale schermo (metrico)</b>	126 cm
	<b>Display</b>	LED con risoluzione Ultra HD 4K
	<b>Risoluzione del display</b>	3840x2160p
	<b>Luminosità</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Fattore di contrasto (tipico)</b>	5000:1
	<b>Modalità di funzionamento</b>	Orizzontale 16/7

---

Risoluzione del display supportata	<b>HDMI</b>	Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
	<b>Sintonizzatore</b>	T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
	<b>USB, LAN</b>	HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz

---

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	<b>TV digitale</b>	DVB-T/T2/C HEVC UHD (fino a 2160p60)
	<b>TV analogica</b>	PAL
	<b>Riproduzione IP</b>	Multicast Unicast HLS

---

**Android TV****OS**

Android TV™ 9 (Pie)

**Applicazioni preinstallate**

YouTube  
Google Play Store\*  
Google Play Movies  
Google Play Games  
YouTube Music

**Capacità memoria (Flash)**

da 16 GB\*

---

**Caratteristiche aziendali****Presentazioni cablate**

Selezione dell'ingresso automatico  
Accensione automatica  
Spegnimento automatico

**Presentazioni wireless**

Chromecast integrato  
Condivisione sicura  
Condivisione gestita in rete

**Funzioni Signage**

CMND & Create  
Pianificazione  
Banner

**Controllo**

Crestron Connected (v2)  
Extron  
Neets  
SICP tramite IP

**Personalizzabile**

Schermata home  
Nome della località  
Nome dispositivo

---

## Funzioni TV professionale

### **Modalità professionale**

Controllo impostazioni di accensione  
Blocco del menu di installazione  
Blocco del menu  
Limitazione del volume

### **Controllo**

Gestione remota IP CMND  
Controllo API Android JEDI  
Controllo JAPIT HTML5  
AppControl

### **Funzioni utili**

Google Assistant\*  
Accesso all'account Google  
Oltre 40 lingue di menu supportate  
Previsioni meteorologiche

### **Sicurezza**

Doppio isolamento, Classe II  
Ignifugo

---

## Multimediale

### **Riproduzione video supportata**

Formati: H.264/MPEG4 AVC  
MPEG1  
MPEG2  
MPEG4  
WMV9/VC1  
HEVC  
Contenitori: AVI, MKV  
VP9

### **Formati musicali supportati**

MP3  
AAC  
WAV  
WMA (v2 fino a v9.2)  
WMA-PRO (v9 e v10)

**Formati di sottotitoli supportati** SRT  
SMI  
TXT

**Formati immagine supportati** JPG  
PNG  
BMP  
GIF

---

## Audio

**Potenza audio in uscita** 20 (2x10) W

**Altoparlanti** 2.0  
Down-Firing

**Funzioni audio** DTS-HD  
Compatibile con Dolby Atmos  
Dolby MS12D  
AC-4  
DTS Studio Sound

**Altoparlante esterno** 1,5 W mono, 8 Ohm

---

## Assorbimento

**Tensione di rete** CA 220-240 V 50-60 Hz

**Temperatura ambiente** Da 0 a 40 °C

**Consumo energetico in standby** < 0,3 W

**Classe energetica** F

**Etichetta energetica UE** 65 W

**Funzionalità di risparmio energetico** Modalità Eco

Timer per spegnimento automatico

Sensore luminoso

**Numero di registrazione EPREL**

940372

---

## Accessori

### **In dotazione**

Telecomando 22AV1905A/12

2 batterie AAA

Cavo alimentazione

Adattatore da RJ48 a DB9

### **A richiesta**

Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

---

## Connettività wireless

### **LAN wireless**

802.11 ac

Wifi-Direct

---

## Supporto connettività

### **Antenna**

IEC-75

### **HDMI2**

HDMI 2.0 con HDCP 2.2

### **Ethernet (LAN)**

RJ-45

### **HDMI3**

HDMI 2.0 con HDCP 2.2

### **USB2**

USB 2.0

### **Controllo esterno**

RJ-48

### **Alimentazione esterna**

12 V, max 1,5A

### **Altoparlante esterno**

Mini-jack

---

## Connettività laterale

### **Slot per interfaccia standard CI**

CI+ 1.3.2

<b>HDMI1</b>	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
<b>Uscita cuffia</b>	Mini-jack
<b>USB 1</b>	USB 3.0

---

## Connettività migliorata

<b>RJ48</b>	Ingresso/uscita IR Interfaccia Xpress seriale
<b>EasyLink (HDMI CEC)</b>	Riproduzione One Touch Standby del sistema Pass through RC Controllo audio del sistema
<b>HDMI</b>	ARC (tutte le porte) Selezione dell'ingresso automatico

---

## Design

<b>Colore</b>	Nero
---------------	------

---

## Dimensioni (l x p x a)

<b>Larghezza set</b>	1112 mm
<b>Altezza set</b>	647 mm
<b>Profondità set</b>	78/85 mm
<b>Peso del prodotto</b>	11,3 Kg
<b>Compatibile con montaggio a parete</b>	M6 100 x 200 mm